

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kottowej o grubości 3 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Drzwi stalowe wykonane z profilu specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dołotu zimnego powietrza zewnętrznego, standard.
- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.
- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska. Umożliwia podniesienie sprawności poprzez dopalanie spalin.

PRAWY POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY POWIETRZNY ALBERO AL9R.H

Moc nominalna (kW)	9
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	5-10
Średnica Czopucha (mm)	180
Sprawność cieplna (%)	84,9
Emisja CO (przy 13% O ₂)	0,070
Emisja Pyłków (g/m ³)	0,038
Temperatura spalin (°C)	194
Waga (kg)	107
Maksymalna długość polan (cm)	30
Materiał	stal kottowa 3mm P265GH
Rodzaj Paliwa	Zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet oraz węgiel brunatny
Min. pole czynne krater wylotowych (cm ²)	900
Min. pole czynne krater wlotowych (cm ²)	700
Rozmiar szyby w kominku (mm)	545 x 390 x 325

