

Anemostat biały fi 125

ANEMOSTAT/125

Cena:

13,00 zł

Opis:

Stosuje się go w pomieszczeniach o dużej różnicy temperatur między powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem nawiewanym.



Wysyłka paczką

przelew - od 11,87 zł

za pobraniem - od 11,87 zł

Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)

0,3

Typ

anemostat

Zalety

Anemostat stanowi zakończenie przewodów wentylacyjnych lub kanału ciepłego powietrza rozprowadzanego w sposób grawitacyjny lub mechaniczny z kominka.

Stosuje się go w pomieszczeniach o dużej różnicy temperatur między powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem nawiewanym. Można go montować w suficie lub ścianie.

Charakterystyka:

- średnica: 125 mm

- wykonane z blachy nierdzewnej malowanej metodą proszkową na biało

- regulacja wypływu powietrza poprzez obrót części środkowej

- specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu
- długie kołnierze montażowe ułatwiające podłączenie do instalacji
- szybka i łatwa instalacja.

UWAGA: Anemostat sprzedawany jest w komplecie z ramką montażową.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:
02.01.2018