

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1/14/UNIP850

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	UNIFLAM 850 Prestige ref. 607-844
2. Wyrób budowlany (nazwa, typ, seria)	Nazwa wyrobu: wkład kominkowy Uniflam 850 Prestige ref. 607-844 Numer seryjny: patrz tabliczka znamionowa
3. Zastosowanie wyrobu budowlanego	Stalopalny wkład kominkowy opalany drewnem, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń w budynkach
4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta	Parkanex Sp. z o.o. Targowisko 501, 32-015 Kłaj, tel: 122840640, fax: 122840641, www.parkanex.pl
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela	Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 3
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie stałości właściwości użytkowych	Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Jednostka Notyfikowana nr 1450 dokonał badań typu wyrobu w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań nr 3052 A1 14

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	EN specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo pożarowe	zgodnie z normą	PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2006 + AC:2007 + AC:2014
Emisja CO w produktach spalania	0,358%	PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2006 + AC:2007 + AC:2014
Temperatura powierzchni zewnętrznych	uchwyt popielnika 151,7°C* klamka drzwi paleniska 33°C regulacja powietrza pierwotnego 66°C* regulacja czopucha 96,6°C*	PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2006 + AC:2007 + AC:2014
*UWAGA: Producent dostarcza wraz z urządzeniem niezbędne narzędzia do obsługi w postaci rękawicy ochronnej		
Wytrzymałość mechaniczna	zgodne z 4.2, 4.3	PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2006 + AC:2007 + AC:2014
Bezpieczeństwo elektryczne	nie dotyczy	PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2006 + AC:2007 + AC:2014
Moc cieplna, efektywność energetyczna	14,1 kW, 74.04%	PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2006 + AC:2007 + AC:2014

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE. Niniejsza deklaracja właściwości wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

miejsce i data

podpis