



Clou Pellet





Clou Pellet

Maße und Gewichte • dimensions and weights • Pesi e misure • Dimensions et poids

h x b x t mit Stahlmantel (STM) • h x w x d for steel version (STM) • a x l x p in rivestimento in acciaio (STM) • h x l x p avec enveloppe acier (STM)	1100 x 630 x 501 mm	
Gewicht STM • weight STM • peso con rivestimento in acciaio • Poids STM	173 kg	
Rauchrohrabgang • flue outlet diameter • diametro uscita fumi • Sortie de tuyau de fumées	ø 80 mm	
Außenluftanschluss Durchmesser • external air diameter • Diametro presa d'aria esterna • Sortie air externe	80 mm	
Rauchrohrabgang mittig • flue outlet diameter middle • asse uscita fumi posteriore • Sortie centrale de tuyau de fumées	183 mm	
Leistung • heat output • Potenza • Puissance		

Nennwärmleistung lt. EN 14785 • nominal heat efficiency according to EN 14785 • Potenza nominale EN 14785 • Puissance de chauffage nominale selon la norme EN 14785	8 kW	
Min. / Max. Heizleistung • min. / max. output • potenzialità termica effettiva • Capacité de chauffe min. / max.	2,4 - 8 / 3 - 10 kW	
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) • room heating capacity (depending on house insulation) • Vol. riscaldabile • Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation) • Vol. riscaldabile	98 - 255 / 128 - 350 m³	
Pellets Behälter • pellets container • Capacità serbatoio (kg) • Réservoir à pellets	≈ 36 kg / 56 l	
Pellets Verbrauch • pellets consumption • Consumo pellet • Consommation de pellets	0,6 - 1,87 / 0,71 - 2,36 kg / h	
Brenndauer / Autonomie • burning time • Autonomia • Autonomie	≈ 19 - 60 / ≈ 15 - 50 h	

Ausstattung • features • Dotazione • Equipment		
Raumthermostat • room thermostat • Termostato ambiente • Thermostat	o	
(Wochen-)Timer • (week-) timer • Timer (programmazione settimanale) • Programmateur (à la semaine)	-	
Automatische Kipprostentaschung • automatic ash removal with tilting grate • Apertura automatica braciere a ribalta • Décendrage automatique	-	
Raumluftunabhängig • external air connection prepared • Presa d'aria esterna • Indépendant à l'air de la pièce	o	
Stromanschluss • power connection • Allacciamento elettrico • Raccordement électrique	230 V / 50 Hz	
WLAN • WiFi • WiFi • WiFi	z	
Fernbedienung • remote control • Telecomando • Télécommande	-	
Heat Memory System • Heat Memory System • Heat Memory System • Heat Memory System	-	
Sonstiges • various • altro • différent	-	

Daten für den Schornsteinfeger • data for chimney sweep • Dati per lo spazzacamino • Indications pour le ramoneur		
Abgasmassenstrom geschlossen • flue gas mass flow closed • flusso fumi chiuso • Flux massique de gaz d'échappement fermé	5,51 / 6,18 g/s	
Abgastemperatur geschlossen • flue gas temperature closed • temperatura fumi • Température des gaz d'échappement fermé	200 / 229° C	
Mindestförderdruck bei Nennwärmleistung geschlossen • minimum feed pressure at nominal heat efficiency closed • Depressione minima necessaria • Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale fermé	12 Pa	

o serienmäßig • standard • di serie • de série

Z Zubehör • accessory • accessorio • Accessoire

- nicht lieferbar • not available • non disponibile • non disponible

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

No liability assumed for typographical errors or printing mistakes.

Subject to technical and/or optical modifications.

Salvo modifiche di carattere tecnico ed estetico, errori di fotocomposizione o stampa.

Sous réserve de modifications techniques et optiques ou d'erreurs de composition ou d'orthographe.