


Linea H1570	Karta techniczna	
	Wersja 12/2024	
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:		
klasa efektywności energetycznej	A-B-C-D-E-F-G	A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)	[kW]	22,3
zakres mocy grzewczej	[kW]	15-25
współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]	105,0
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej	[%]	78,60
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	[%]	68,60
emisja CO przy 13% O ₂	[%]	0,1
	[mg/Nm ³]	1198
emisja pyłu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	9,3
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	109
emisja tlenków azotu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	50
przepływ masy spalin	[g/s]	23,2
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin	[°C]	247
minimalny ciąg kominowy	[Pa]	12
WYMIARY I CIĘŻAR:		
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.	[mm]	1340x1690x560
wymiary fasady, szer. x wys.	[mm]	1538 x 596
wymiary szyb frontowej, szer. x wys.	[mm]	1504 x 450
maksymalna długość polan	[cm]	130
średnica króćca wylotu dymu	[mm]	230 / 240
średnica króćca doprowadzenia powietrza	[mm]	123
ciężar	[kg]	455
CERTYFIKATY I NORMY:		
EN 13229	V / -	3185 B7 20
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu	V / -	V
BImSchV poziom 2.	V / -	V
15a BVG	V / -	
INFORMACJE DODATKOWE:		
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	1120
min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	1560
do palenia ciągłego	V / -	V
rodzaj paliwa		polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
popielnik	V / -	V
urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych	V / -	V
sposób otwierania drzwiczek		górną/dół+na bok
praca przy otwartych drzwiczkach	V / -	V
gwarancja	lat	5



Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
*dół powietrza - opcjonalne wyposażenie.